NERGECO C CHILL 5



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES
L 4000 mm x H 4500 mm

VITESSE (porte standard, selon dimensions de l'écran)
Ouverture : jusqu'à 0,8 m/s
Fermeture : jusqu'à 0,8 m/s

ÉCRAN
670 g/m2 PVC.
Écran double paroi isolant avec mousse PU intégrée (U = 4,08 W/m2.K)
Raidisseurs tous les 620 mm

STRUCTURE
Structure multicomposite brevetée (glissières latérales en U avec barrière thermique, supports de fixation en jonction, axe d'enroulement, capot de traverse)

MOTEUR
Moteur triphasé de 1,1 à 3,0 kW (selon dimensions et options choisies)
Protégé par un capot ABS, accès latéral

BOÎTIER DE COMMANDE
Tableau de commande électronique Nergeco à circuit imprimé, en option tableau de commande logique Crouzet.
Distance du tableau jusqu'à 2 m, supérieure en option
Boîtier de commande polyester IP66 500 x 400 mm
Boîtier en option 500 x 400 acier IP66 ou acier inox. IP67

SÉCURITÉ
Écran Intelligent® avec cordon spiralé, transmission sans fil en option et 1 jeu de cellules photoélectriques transversales MOFT/MOFR IP67 à H 280 mm. En option sans écran Intelligent® :
En UE : 4 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 0,5 m/s
Hors UE : 2 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 0,8 m/s

OUVERTURE SANS COURANT
Clé à cliquet
En option : manivelle - contrepoids manuel ou automatique - variateur + onduleur

DISPOSITIFS D'ACTIONNEMENT
Boutons-poussoirs (sans fil en option) - tirettes (sans fil ou sur support en option) - détecteur magic switch - radar - émetteur/récepteur radio - boucle magnétique - détection par cellules photoélectriques


ALIMENTATION
400 V triphasé - 50 Hz - disjoncteur différentiel 300 mA
En option : 230 V triphasé - 50 Hz / 230 V monophasé - 50 Hz (avec commande de fréquence) / 440 V triphasé / fréquence 60 Hz

COULEURS D'ÉCRAN (coloris proches ; échantillon sur demande)

Coloris compatibles secteur alimentaire	Coloris non compatibles secteur alimentaire
BLANC RAL 9010	JAUNE RAL 1021
BEIGE RAL 1014	ORANGE RAL 2008
BLEU CLAIR RAL 5015	ROUGE RAL 3002
VERT CLAIR RAL 6018	BLEU FONCÉ RAL 5010
	VERT FONCÉ RAL 6026
	GRIS POUSSIÈRE RAL 7037
	BRUN RAL 8017

HUBLOTS
En option : hublots transparents panoramiques : 1 rangée / 2 rangées / entièrement transparente

STRUCTURE EN COULEUR
PVC gris clair proche RAL 703



DIMENSIONS D'INSTALLATION

Jusqu'à 6 x 6 m*

Hauteur de passage	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
H+, hauteur de linteau	950	990	1.040	1.090	1.140	1.190	1.190	1.250	1.290	1.340

* Mise en garde : pour le double écran, la hauteur de passage maximale (COH) est de 4,5 m.

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic propose une gamme complète de produits trouvant leur application dans l'industrie, le commerce, les institutions et les bâtiments résidentiels : portes sectionnelles, équipement de quai, portes hautes performances, portes de garages résidentiels, portes piétonnes, grilles et barrières, automatismes et mécanismes d'actionnement. Cumulant près de 200 ans d'expérience, Entrematic aspire à devenir la société la plus dynamique et innovante du secteur de l'automatisation des entrées, et le partenaire de choix des distributeurs et des installateurs. Parmi nos marques de renom figurent Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco font partie des noms et logos de marques déposées détenues par Entrematic Group AB ou les sociétés d'Entrematic Group.
Les produits Nergeco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement permanent des produits, Entrematic Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou composants sans préavis. Avertissements : Pour un usage correct de nos produits, veuillez consulter notre manuel. Toutes les mentions portées dans cette brochure sont valables uniquement sous réserve d'une utilisation conforme au manuel d'utilisation et à condition que la porte soit installée et maintenue correctement, et qu'elle ne subisse pas d'abus ou de négligences.

DISTRIBUTEUR NERGECO

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tél. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO

NER-TEC-CCHI5-FR-14/2/2018-V1.2