NERGECO C FREEZER 2

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES
L 3500 mm x H 4500 mm

VITESSE (porte standard, selon dimensions de l'écran)
Ouverture : jusqu'à 0,8 m/s
Fermeture : jusqu'à 0,8 m/s

ÉCRAN
670 g/m2 PVC.
Écran triple paroi isolant avec mousse PU intégrée (U = 1,78 W/m².K)
Raidisseurs tous les 620 mm

STRUCTURE
Structure acier autoportante acier multicouches de 3 mm d'épaisseur traitée au primaire PP et finition couleur PU.
Glissières latérales verticales à faible diffusion et autorégulation thermique

MOTEUR
Moteur triphasé de 1,1 à 2,2 kW
(selon dimensions et options choisies) avec frein chauffé et lubrification très basse température
Ouverture d'imposte par l'avant; par le haut en option

BOÎTIER DE COMMANDE
Tableau de commande logique Crouzet
Distance du tableau jusqu'à 2 m, supérieure en option
Boîtier de commande polyester IP66 500 x 400 mm
Boîtier en option 500 x 400 acier IP66 ou acier inox. IP67

SÉCURITÉ
Écran Intelligent® avec cordon spiralé et 3 jeux de cellules photoélectriques transversales MOFT/MOFR IP67 à H 280 mm
En option sans écran Intelligent® :
En UE : 4 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 0,5 m/s
Hors UE : 2 jeux de cellules photoélectriques - vitesse 0,8 m/s

OUVERTURE SANS COURANT
Clé à cliquet
En option : variateur + onduleur

DISPOSITIFS D'ACTIONNEMENT
Boutons-poussoirs (sans fil en option) - tirettes (sans fil ou sur support en option) - radar - émetteur/récepteur radio - boucle magnétique - détection par cellules photoélectriques

ALIMENTATION
400 V triphasé - 50 Hz - disjoncteur différentiel 300 mA
En option : 230 V triphasé - 50 Hz / 230 V monophasé - 50 Hz (avec commande de fréquence) / 440 V triphasé / fréquence 60 Hz


COULEURS D'ÉCRAN (coloris proches ; échantillon sur demande)

Coloris compatibles secteur alimentaire	Coloris non compatibles secteur alimentaire
BLANC RAL 9010	BLEU FONCÉ RAL 5010
BEIGE RAL 1014	VERT FONCÉ RAL 6026
BLEU CLAIR RAL 5015	
VERT CLAIR RAL 6018	

STRUCTURE EN COULEUR

BLEU FONCÉ RAL 5010	BEIGE RAL 1014
VERT FONCÉ RAL 6026	BLEU CLAIR RAL 5015
BLANC RAL 9010	VERT CLAIR RAL 6018





DIMENSIONS D'INSTALLATION

A. En option avec capot de moteur à ouverture par le haut

H ou L	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
L+	1.800	2.300	2.800	3.300	3.800	-	-
H+	1.090	1.170	1.250	1.330	1.410	1.490	1.570

B. En option avec capot de moteur à ouverture frontale

H ou L	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
L+	1.800	2.300	2.800	3.300	3.800	-	-
H+	880	960	1.040	1.120	1.200	1.280	1.360

© Entrematic Group AB – 2021

Entrematic propose une gamme complète de produits trouvant leur application dans l'industrie, le commerce, les institutions et les bâtiments résidentiels : portes sectionnelles, équipement de quai, portes hautes performances, portes de garages résidentiels, portes piétonnes, grilles et barrières, automatismes et mécanismes d'actionnement. Cumulant près de 200 ans d'expérience, Entrematic aspire à devenir la société la plus dynamique et innovante du secteur de l'automatisation des entrées, et le partenaire de choix des distributeurs et des installateurs. Parmi nos marques de renom figurent Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergeco font partie des noms et logos de marques déposées détenues par Entrematic Group AB ou les sociétés d'Entrematic Group.
Les produits Nergeco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement permanent des produits, Entrematic Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou composants sans préavis. Avertissements : Pour un usage correct de nos produits, veuillez consulter notre manuel. Toutes les mentions portées dans cette brochure sont valables uniquement sous réserve d'une utilisation conforme au manuel d'utilisation et à condition que la porte soit installée et maintenue correctement, et qu'elle ne subisse pas d'abus ou de négligences.

DISTRIBUTEUR NERGECO

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tél. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO

NER-TEC-CFRE2-FR-4/08/2021-V1.4