NERGECO T ENDURO 2



DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES MÁXIMAS

11.000 mm de ancho x 11.000 mm de alto

VELOCIDAD (puerta estándar, según las dimensiones de la cortina)

Apertura: hasta0,8 m/s Cierre: hasta 0,8 m/s

670 PVC de 670 g/m². Tensores cada 620 mm Opcional: cortina aislante de doble capa (U =4,08 W/m².K)

ESTRUCTURA

Estructura de acero autoportante en forma de acero estructural multicapa de 3 mm de espesor, tratada con una imprimación PP y un acabado de color PU.

Motor trifásico de 1,1 a 5,5 kW (según dimensiones y opciones seleccionadas) Apertura del travesaño por delante, opcional desde arriba

Panel de control lógico Crouzet. Panel de distancia hasta 2 m, más largo como opción. Cuadro de mando redondeado Nergeco de poliéster IP65 o IP66 de 500 x 400 mm, según la configuración. Caja opcional de 500 x 400 de acero IP66 o acero inoxidable IP67

Intelligent Curtain® con cable espiral, transmisión inalámbrica opcional y 1 juego de fotocélulas transversales MOFT/MOFR IP67 a 280 mmH

Opcional sin Intelligent Curtain®: Dentro de la UE: 4 juegos de fotocélulas - velocidad 0,5 m/s Fuera de la UE: 2 juegos de fotocélulas - velocidad 0,8 m/s

APERTURA SIN CONEXIÓN

Trinquete o contrapeso manual (si la puerta es de 5 mW o 5 mH) Opcional: Contrapeso automático - Inversor + UPS

ACTIVADORES

Pulsadores (opción inalámbrica) - Cordones/Jaloneras (opción inalámbrica o sobre el soporte) - detector de movimiento "magic switch" - radar - transmisor/receptor de radio - inducción al suelo - fotocélulas de detección

POTENCIA

400V trifásica - 50 Hz – interruptor magnetotérmico diferencial de 300 mA Opcional: 230V trifásica - 50Hz / 230V monofásica - 50 Hz (con transmisión de frecuencia) / 440V trifásica / frecuencia de 60 Hz

COLORES DE CORTINA (similar a - muestra de color según pedido)

AMARILLO RAL 1021	MARRÓN RAL 8017		
NARANJA RAL 2008	BLANCO RAL 9010		
ROJO RAL 3002	BEIGE RAL 1014		
AZUL OSCURO RAL 5010	AZUL CLARO RAL 5015		
VERDE OSCURO RAL 6026	VERDE CLARO RAL 6018		
GRIS POLVO RAL 7037			

VENTANAS

Opción: Ventanas panorámicas transparentes: 1 fila / 2 filas / totalmente transparente

STRUCTURA DE COLOR								
	YELLOW RAL 1021		MARRÓN RAL 8017					
	NARANJA RAL 2008		BLANCO RAL 9010					
	RED RAL 3002		BEIGE RAL 1014					
	AZUL OSCURO RAL 5010		AZUL CLARO RAL 5015					
	VERDE OSCURO RAL 6026		VERDE CLARO RAL 6018					
	GRIS POLVO RAL 7037							

OTROS

Resistencia al viento hasta clase 5 (según las dimensiones)

© Entrematic Group AB - 2018


Entrematic ofrece una amplia gama de productos para aplicaciones industriales, comerciales, institucionales y residenciales, abarcando puertas seccionales, equipos de muelles de carga, puertas de alto rendimiento, puertas de garaje residenciales, puertas peatonales, cancelas y barreras, así como automatismos y actuadores. puertas peatonales, cancelas y barreras, así como automatismos y actuadores. Basándose en sus casi 200 años de experiencia acumulada, Entrematic aspira a convertirse en la compañía más dinámica e innovadora en la industria de la automa-tización de entradas, y en el mejor socio para distribuidores e instaladores. Nuestras consolidadas marcas incluyen Normstahl, Dynaco, Ditec, EM y Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM y Nergeco, en forma de palabras y logotipos, son ejemplos de marcas propiedad del Grupo AB Entrematic o empresas del Grupo Entrematic. Los productos Nergeco están protegidos por patentes registradas en todo el mundo. Como parte de su política de desarrollo continuo de productos, Entrematic Grupy NV se reserva el derecho de modificar las características de sus productos o compo-nentes sin previo aviso.

se reserva el derecho de modificar las características de sus productos o compo-nentes sin previo aviso.

Exención de responsabilidad: Para un uso correcto de nuestros productos, consulte nuestro manual. Todo lo que se menciona en este folleto sólo es válido según los términos de uso del manual del usuario, y con la condición de que la puerta se haya instalado y mantenido de forma correcta, y no haya sido objeto de abuso ni negligencia.

DISTRIBUIDOR NERGECO





DIMENSIONES DE DISEÑO

Abierta	H+*	W+	CD	PD Trinquete	PD CP	WM
2.000	810	300	630	350	500	150
2.500	860	300	630	350	500	150
3.000	910	300	630	350	500	150
3.500	960	300	630	350	500	150
4.000	1.060	300	630	350	500	150
4.500	1.110	300	630	350	500	150
5.000	1.160	300	730	350	600	150
5.500	1.160	300	750	X	600	150
6.000	1.210	300	750	X	600	150
6.500	1.310	300	750	X	600	150
7.000	1.360	300	750	X	600	150
7.500	1.410	300	800	X	670	220
8.000	1.460	440	800	X	670	220
8.500	1.510	440	800	X	670	220
9.000	1.610	440	800	Χ	670	220
9.500	1.660	440	800	Χ	670	220
10.000	1.710	440	800	Χ	670	220
10.500	1.760	440	800	X	670	220
11.000	1.810	440	800	X	670	220

La instalación de soportes fijos no está incluida en la medición.

* Funcionamiento manual: H - 110 mm

ENTREMATIC BELGIUM NV Waverstraat 21

B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)

Tel. +32 53 72 98 98 Fax. +32 53 72 98 50

info.nergeco.eu@entrematic.com www.nergeco.com

